

Camilla de Traslado *Mecánica - Sencilla*



Camilla mecánica, rodable con altura variable para facilitar la transportación segura del paciente.

Soporta un peso de 200 kg.

Dimensiones de la superficie para el paciente:

Longitud útil de 185 cm y ancho útil de 65 cm.

Dimensiones totales de la camilla (con barandales arriba): Longitud total de 200 cm y ancho total de 76 cm.



REMSA División Médica

Una empresa del sector *metal-mecánico*, especializada en la manufactura de muebles y equipo para la industria hospitalaria, y en general para el sector salud.

Hemos comprendido que en el marco de la globalización de los mercados, sólo con productos de alta calidad, con firme convicción y actitud de servicio, podremos competir y ser líderes en nuestro sector.

Permite dar las siguientes posiciones de forma manual:

- ▶ Semifowler en una angulación de 0° a 70°.
- ▶ Elevación y descenso ajustable, cubre rango de 55 a 90 cm (de la superficie de la camilla al piso, sin colchón).

Manivelas para el posicionamiento manual con mango rotatorio, se pueden plegar o abatir cuando no están en operación.

Estructura fabricada en perfil de lámina de acero acabado en pintura electrostática horneada, calibre No. 16.

Plataforma formada por dos secciones:

- Apoyo a la espalda.
- Apoyo de cadera a pies.

Fabricada en lámina de acero acabado en pintura electrostática horneada; calibre 20, con perforaciones para ventilación. Secciones estructuradas internamente en su perímetro y refuerzos transversales, con perfil tubular de acero acabado en pintura electrostática horneada, calibre 20 y 25.4 mm (1") de diámetro. Cuenta con 2 topes para evitar el deslizamiento del colchón, fabricados en barra redonda de acero acabado en pintura electrostática horneada, de 12.7 mm (1/2") de diámetro.

Barandales laterales, abatibles (no desmontables) con barrotes distribuidos a lo largo del barandal, fabricados en perfil tubular circular, fabricados en acero acabado cromado con seguro para mantener la posición vertical.

Dimensiones: Longitud: que cubre el 70% de la dimensión total de la camilla, altura a partir de la plataforma: 39 cm.

Protectores o parachoques en las 4 esquinas, ruedas giratorias de 100 mm (4") de diámetro x 12.7 mm (1") de espesor, fabricadas en nitrilo antiestático, colocadas en posición horizontal que sobresalen del perímetro de la cama.

Sistema de freno centralizado con bloqueo simultáneo en las 4 ruedas y sistema de direccionamiento para facilitar la conducción de la camilla con llantas de hule termoplástico.

Ruedas intercambiables de 200 mm (8") de diámetro y de 32 mm (1 1/4") de espesor.

Con preparaciones para colocar poste porta soluciones en las 4 esquinas de la camilla y 2 ganchos para bolsas de drenes en cada lado.

Accesorios:

Poste porta soluciones, de altura variable, fabricada en acero acabado cromado.

Colchón de 8 cm de espesor, fabricado a base de espuma de poliuretano de alta resiliencia, densidad de 27 kg/m³, antibacteriológico. Diseñado para evitar la formación de pliegues, en cualquier posición con funda de poliuretano sobre base de poliéster, con tratamiento retardante al fuego y dimensiones acorde al modelo de la camilla.



Morelos No. 67, Col. San Antonio Culhuacan, Alcaldía de Iztapala, C.P. 09800, Ciudad de México

☎ Teléfono: 2596 2096 📞 WhatsApp: (55) 4080 1825

www.dmremsa.com.mx